

Brilliant Wonders.®

LED BUBBLERS

EL ÚNICO BURBUJEADOR
LED PARA PISCINAS DE
GUNITA, VINILO Y FIBRA
DE VIDRIO

NUEVA Tecnología Smart Sync™

Dispara corrientes de agua de 10 a
30 pulgadas de alto

Totalmente apta para mantenimiento



La próxima piscina que construya deberá ser Brilliant™

Los burbujeadores LED Brilliant Wonders® disparan impresionantes corrientes de agua en colores vibrantes de LED. Una característica ornamental perfecta para soláriumos secos, soláriumos húmedos, entradas de playa, estanques, fuentes y mucho más.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Luces LED Cree® brillantes y eficientes
- Usa solo 20 vatios para un alto rendimiento LED
- Tecnología Smart Sync™ incorporada
- Espectaculares corrientes de agua de hasta más de 30 pulgadas de alto
- Diseño no metálico, por lo que no requiere conexiones eléctricas de puesta a tierra
- Instalación de acabado enrasado
- El mantenimiento se puede realizar totalmente desde la parte superior
- La luz LED se encuentra a 4-12 pulgadas por debajo de la superficie del agua
- Avalado por ETL



Unidad para gunita



Unidad para gunita con kit opcional para vinilo/fibra de vidrio



TECNOLOGÍA SMART SYNC™

Disponible con la programación Smart Sync para sincronizarse con todos los demás productos de iluminación LED Brilliant Wonders, así como con iluminación o controles de los principales fabricantes OEM de piscinas. No se requiere de ningún otro sistema de control externo para la sincronización.



OPCIONES DE INSTALACIÓN EN VINILO Y FIBRA DE VIDRIO

Seleccione un burbujeador para gunita de entre los anteriores y un kit para vinilo/ fibra de vidrio. Cada kit completo incluye todo lo necesario para la instalación en una piscina enterrada de vinilo o fibra de vidrio.

GUÍA TÉCNICA



- Conducto de 1"
- Tubería de PVC de 1½" o 2"
- Boquilla de retorno ajustable de 3/4" o 1/2"
- 10-40 galones por minuto
- Profundidad del agua de 4" a 12" / profundidad máxima de 36"
- Cable de 25, 50, 100 o 150 pies
- 12 V CA, 1.6 A, 20 vatios
- Se requiere un transformador de 12 V CA (no incluido)

Altura del tobogán en profundidades de agua determinadas

	REDUCTOR DE 1/2"					REDUCTOR DE 3/4"				
	4"	6"	8"	10"	12"	4"	6"	8"	10"	12"
10gpm	13	7								
15gpm	30	20	13	10	8	9	6	4.5	3.5	2
20gpm	55	34	24	18	13	13.5	10	8	6.5	4.5
25gpm	-	-	38	28	20	20	15	12	9.5	7
30gpm	-	-	-	-	-	28	21	16	12.5	10
35gpm	-	-	-	-	-	38	29	20.5	16	13
40gpm	-	-	-	-	-	-	37	26	20	16

Boquilla de 21.2 mm con tubería de 2" | La altura del agua puede variar

